



Beckers Elegant Aqua Lakmalingsgrund er en vandfortyndbar grunder af høj kvalitet beregnet til fx træværk, døre, låger og møbler indendørs. Elegant Aqua Lakmalingsgrund anvendes især som grunder inden maling med Elegant Aqua Lakmaling.

Opfylder kravene til maling af legetøj iht. EU-standard EN 71-3.

## SÅDAN GØR DU

**UMALEDE FLADER** Sørg for, at underlaget er fast i overfladen og støvfrit. Skrab og børst. Grund med Elegant Aqua Lakmalingsgrund.

**MALEDE FLADER** Vask med Beckers Malervask, og skyl omhyggeligt med vand. Blanke og ujævne flader slibes matte med fint sandpapir. Skader reparerer med Beckers Træværksspartel, slib let. Grund med Elegant Aqua Lakmalingsgrund. Rør malingen godt op fra bunden. Mal med pensel eller sprøjte. På store flader kan man bruge rulle. Glat malingen efter med en flad pensel.

## VIGTIGT

Undgå at male, hvis fladen er koldere end +8°C.

For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside.

## NÅR DU ER FÆRDIG MED AT MALE

Luk den åbnede dåse ordentligt. Fjern mest mulig maling fra malingsværktøjet før rengøring. Flydende malingsrester må ikke hældes ud i afløbet, men skal afleveres hos din lokale miljøstation. Ordentligt tømt emballage afleveres til genbrugsstationer eller -centraler.

Se <http://europa.eu.int/ecolabel> for mere information om, hvorfor dette produkt har fået EU-blomsten.

## TEKNISK INFORMATION

BINDEMIDDEL	akrylat
FORTYNDING	vand
MATERIALEFORBRUG	8-10m <sup>2</sup> /liter
VÆRKTØJ	pensel, rulle eller sprøjte
MALETEMPERATUR	mellem +8°C og +25°C omg. temperatur
TØRRETID VED +23°C OG 50%	
RELATIV LUFTFUGTIGHED	klæbefri efter ca. 2 timer kan overmales efter ca. 8 timer
RENGØRING AF VÆRKTØJ	vand
GLANS	helmat
VOC	grænseværd (Kat A/d):130g/l (2010) Produktets VOC:<130g/l
MAL-KOD	00-1

## OPBEVARES FROSTFRIT



2012-02-07  
För aktuell uppdatering:  
[www.beckers.dk](http://www.beckers.dk)

